



ABS PARKETTGRUPPEN NORGE AS

GRATULERER MED NYTT GULV

Rengjøring og vedlikehold – Lakkert parkett

Generelt:

Ved bruk av de rette produktene forenkles vedlikeholdet og forlenger parkettens allerede lange levetid. Tenk på at forskjellige treslag har forskjellige egenskaper, som hardhet, inntrykks- og ripebestandighet, farge m.m. Fargene i alle parkettgulv endres når disse er lagt og gulvet utsettes for UV-stråler. Kirsebær, furu og eksotiske treslag forvandles mest.

NB! Det skal alltid monteres lekkasjetrau under maskiner som står i rom med parkett så fremt disse maskinene har tilførsel eller beholder for vann.

Inneklima:

Riktig inneklima og luftfuktighet er viktig for at parkett ikke skal forandre formen mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksom på dette. Byggfuktighet og normal sommerfuktighet krever god ventilasjon og eventuelt oppvarming.

Luftens relative fuktighet skal ligge mellom 30% og 60% RF. Under oppvarmingssesongen kan det ofte bli for tørt, under 30% RF, da må vi tilføre luften fuktighet ved hjelp av f.eks. luftfuktere.

Stans smusset allerede ved ytterdøren:

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold trengs inne i lokalene. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper. Møbelknotter under møblene minsker risken for merker og riper på gulvet. Væske må tørkes opp omgående.

Renhold:

- Til det daglige renholdet holder det normalt med tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping etter støvsuging.
- For en grundigere rengjøring fukttørkes gulvet med en godt oppvridd klut. Vannet tilsettes et nøytralt rengjøringsmiddel. IKKE GRØNNSÅPE.
- Gulvet kan vedlikeholdes med en lakk refresher, når gulvet etter tid eventuelt begynner å bli matt eller ripete i gangsoner.
- Lakk refresher har en sklihemmende effekt samtidig som den er overlakkerbar. Den inneholder ingen voks og gulner ikke.