Rutinebeskrivelse for vask og renhold

Vask med Osmo Vask og pleiemiddel 8016:

1. For vanlig vask, 1-2 korker middel pr 10 liter vann.
2. For vask av sterkt belastede områder, blandes 1-2 korker pr liter vann.
3. For vask av områder som er blitt meget skittent, bland forholdet 1 del 8016 med 2 deler vann. Micromop benyttes, vask grundig.
4. Ekstremt skittent gulv, bland 1:1, 8016 og vann. Benytt korthåret børste/ kost, få opp skitten, tørk av med klut/ papir. Ettervaskes med vann iblandet 1-2 korker middel pr 10 liter vann.

For enklere og raskere rengjøring, kan moppene dyppes i blandingen, sentrifugeres lett og benyttes deretter. De skal være fuktige, men det skal ikke ligge fritt vann etter moppen.

En sprayflaske med blandingen 1:1, 8016: vann bør alltid følge renholdsvognen.

Tørking:

1. Området må få tørke før belastning.

Midler/ utstyr:

-Osmo Vask og Pleiemiddel 8016..
-Osmo Opti-set hvit våt micro mopp.

Osmo Holz und Color GmbH & Co KG
Balder Alle 1, 2065 Gardermoen Park.
Tlf. 63 97 60 62 Fax. 63 97 47 03.
Info: www.osmoscandinavia.com

ABS Parkettgruppen Norge AS
Vestheimvegen 23, PB. 415
4291 Kopervik
Tlf: 4000 6585 Fax. 4000 6586
www.parkettgruppen.no