



ABS PARKETTGRUPPEN NORGE AS

BOEN OIL FRESHEN UP

Boen Oil Freshen Up er basert på akrylvoks samt naturlig bie- og palmevoks. Produktet er uten løsemidler, og fåes også som WHITE (hvitpigmentert), velegnet for hvitoljede gulv. *Boen Oil Freshen Up* gir en meget god beskyttelse mot smuss og fukt.

Bruksområde:

Boen Oil Freshen Up anvendes spesielt til parkett ferdigoljet (UV-olje) fra fabrikk.

Bruksanvisning:

Rist dunken og påfør med svamp eller klut et tynt strøk *Boen Oil Freshen Up*. Etter 30 – 60 min. tørketid er gulvet klart til bruk.

Rengjøring:

Rengjøring av gulv foretas fortrinnsvis med tørrmopping eller støvsuging. Ved behov vaskes med *Boen Floor Soap*. Bruk en godt oppvridd klut og unngå vannsøl.

Vedlikehold:

Et vedlikeholdsstrøk påføres ved behov, avhengig av bruk og slitasje. Det kan vanskelig settes en standard for hvor ofte det bør vedlikeholdes, men antydningssvis bør det i private hjem påføres et vedlikeholdsstrøk 1 gang pr. år. I bruksområder av mer offentlig karakter 3 – 5 ganger pr. år etter behov.

Tekniske spesifikasjoner:

Forbruk ca. 1 liter/100 m². Ristes før bruk. Oppbevares ved temperatur over 5 °C. Holdbar 2 år i uåpnet emballasje. Ph - verdi 8 – 9.

Inneholder: Akrylvoks, bie- og palmevoks, emulgator og vann. WHITE: Akrylvoks, bie - og palmevoks, titandioxid, emulgator og vann.

NB! Det skal alltid monteres lekkasjetrau under maskiner som står i rom med parkett så fremt disse maskinene har tilførsel eller beholder for vann.